

TASKI Jontec Grund

Jontec Grund

F2h

Produktbeskrivning

Grundpolish för de flesta typer av hårda golv, t.ex. PVC (utan eller med sliten PUR topp), sten och betong. Kan läggas på linoleum där vi dock i första hand dock rekommenderar Jontec Linobase som grundpolish. Ej för trägolv. Lämplig toppolish väljs efter trafik, glans, underhållsmetod etc. Jontec Grund går att avlägsna helt.

Produktegenskaper

Skyddar golvet, missfärgar inte och ger extra hals säkerhet. Grund behöver normalt inte skuras bort.

Produktfördelar

Passar för alla porösa och slitna golv (ej trä)
För porfyllning och grundbehandling av porösa golv som tål vatten, t ex sten, betong, linoleum.

Bruksanvisning

Dosering: Färdig att använda. Skall ej spädas.

Användning:

Behandla enbart golv där alla gammal polish är borttagen och golvet är rent och torrt. Lägg ut en mindre mängd och jämna ut med en polish-applikator eller mopp i stråk om 1-1,5m så att polishen överlappas då den fortfarande är våt. Låt torka helt (ca. 20-30 minuter). Lägg ytterligare ett eller flera lager på porösa eller sugande underlag, låt torka och lägg därefter önskad toppolish.

Teknisk information

Utseende: Vit emulsion

Densitet: ca 1020 kg/m³

pH: ca 8,5

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Säkerhetsföreskrifter:

Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad. Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Förvaringsinstruktion:


Förvaras inte vid temperaturer under 5°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Hållbar ca 2 år i oöppnad förpackning.

Miljöinformation

Ej ADR-ämne

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
400650	2x5L	Plastdunk



TASKI Jontec Grund

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

www.diversey.com

P95630SESE-03