

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: K2



Safety for life

Bruksområde

Er nya Housegard CO2 brandsläckare innehåller Koldioxid som ger apparaten brandklass B. B-apparater är avsedda för släckning av bränder i brandfarliga vätskor som t.ex bensin, olja, lack och färg. Koldioxid ger en ren släckning utan restprodukter och är därför också lämplig i rum med dyr mekanisk utrustning eller mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt.

Användningsområde

Industri, offentliga miljöer, livsmedelsindustri, storkök, datacentra, laboratorier, sjukhus, färghandel och kemisk industri. Koldioxid släcker utan restprodukter och är därför särskilt lämplig i lokaler med kostbar mekanisk eller elektronisk utrustning. Lämpar sig även i offentliga miljöer där efterskador i form av pulver eller skum bör undvikas.

Släckmedlets funktion

CO2 är en färglös, giftfri gas som är tyngre än luft, kokpunkt -56 °C / fryspunkt -78 °C. CO2 verkar genom att kväva branden. CO2-gasen tränger undan syret och lägger sig som en "filt" över brandområdet.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och Housegard's serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.



TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass:	B	Modell:	K2
Effektivitetsklass:	34B	Artikel:	600066-60
Temperaturområde:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320890066607
Släckmedel:	CO2	EN3 Testrapport:	20180791/OX 61
Storlek släckare:	2 kg	MED cert:	16/CN/4001-1-Rev 0
Tömningstid:	8 s	Certifiering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Arbetstryck:	220 Bar		
Arbetstryck:	220 Bar		
Cylindermaterial:	Stål		
Drivgas:	Nitrogen		
Bruttovikt (kg):	6.95		
Höjd (mm):	570		
Bredd (mm):	114		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic