

Bona Care Oil

Tekniskt datablad

Bona Care Oil är en snabbtorkande underhållsolja för tidigare oljade golv. Den låga viskositeten och unika blandningen av olika vegetabiliska oljor, gör att produkten har en bra penetrationsförmåga och mycket svag lukt. Fyller träets porer för långtidsskydd.

- Mycket lättarbetad olja
- 1 liter räcker till ca 50-100 m²
- Baserad på vegetabiliska oljor
- Låg doft
- Torktid ca 12 timmar
- Säker för användning på barnleksaker och bordsskivor, uppfyller EN 71-3

Tekniska data

Oljetyp:	Modifierade vegetabiliska oljor
VOC:	<8%
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	Minimum 12 timmar <i>vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% f.. Se till att ventilationen är tillräcklig.</i>
Verktyg:	Bona Applicator Pad och luddfri trasa
Åtgång:	50-100 m ² beroende på träslag
Säkerhet:	Ej klassificerat. Se säkerhetsdatablad för mer information.
Brandfarlig:	Ej brandfarlig. Risk för självantändning, se säkerhetsdatablad för mer information.
Rengöring:	Verktyg rengörs med lacknafta. Torkad olja kan tas bort med lacknafta.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transp:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material och tomma emballage hanteras efter de lokala bestämmelserna.
Förpackning:	1 liter

Förberedelser

Om nödvändigt, rengör den tidigare oljade träytan noggrant med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Spray Mop och låt ytan torka ordentligt innan underhållsoljan appliceras. Låt produkten nå rumstemperatur och skaka noggrant innan den används.
Lägsta temperatur för bruk är 16°C.

Applicering

1. Applicera oljan jämt och mycket tunt med en Bona Applicator Pad. Arbeta metodiskt med ytor på ca 5 m² i taget.
2. Låt verka i ca 5 minuter.
3. Torka bort överskottet av olja med en ren bomullstrasa. När överskottet har avlägsnats skall ytan kännas torr, inte fet. Fortsätt till nästa yta.
4. Låt ytan torka minst 12 timmar innan golvet tas i bruk. Lägre temperatur förlänger torktiden.
5. Bona Care Oil kan även appliceras med rondellmaskin/skurmaskin. Se www.bona.com för mer information.

WARNING: BONA CARE OIL INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTEN METALLBEHÅLLARE



Bona Care Oil

Tekniskt datablad

Underhåll

Rengör golvet regelbundet med Bona Dusting Pad och/eller dammsugare så att du får bort all smuts och grus. Våttorka golvet vid behov med Bona Wood Floor Spray Mop eller Bona Cleaner. **OBS:** Använd alltid så torr städmetod som möjligt. Applicera Bona Care Oil med jämna mellanrum för att säkerställa att golvet porer hålls mättade och inte kan dra åt sig smuts eller vatten. Hur ofta golvet måste underhållas beror på slitaget och kan variera från vart 3:e år i en hemmamiljö till flera gånger om året i en offentlig miljö.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

The Bona logo is located in the bottom right corner of the page. It consists of the word "Bona" in a bold, blue, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).