

Säkerhetsdatablad upprättats i enlighet med REACH Kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 (som ändrar förordning (EG) nr 2015/830, 453/2010 och 1907/2006)..



SÄKERHETS DATABLAD
Vikur - Glasputs

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	Vikur - Glasputs
Produktnummer	A096 V
UFI	UFI: 5CTE-H10F-CG0K-TSK7

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar	Neutralt rengöringsmedel för glas, speglar och rostfritt stål. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin...
----------------------------	---

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör	Vikur Sverige AB Domherrevägen 2 518 32 SANDARED Tel : 033-242288 info@vikur.se
------------	---

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt telefonnummer för nödsituationer	Giftinformation 112
---	---------------------

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror	Flam. Liq. 3 - H226
Hälsosfaror	Ej Klassificerad
Miljöfaror	Ej Klassificerad

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord	Varning
Faroangivelser	H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Vikur - Glasputs

Skyddsangivelser	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P301 VID FÖRTÄRING: P313 Sök läkarhjälp. P370+P378 Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma. P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.
Innehåller	PROPAN-2-OL

2.3. Andra faror

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB. Inklusive - Endokrina störande egenskaper...: Inga kända.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

PROPAN-2-OL			3-5%
CAS-nummer: 67-63-0	EG-nummer: 200-661-7	REACH: 012119457558-25-xxxx	
Klassificering Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336			
2-BUTOXIETANOL			1-3%
CAS-nummer: 111-76-2	EG-nummer: 203-905-0	REACH: 01-2119475108-36-xxxx	
Klassificering Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Om sprej/dimma har inandats, gör följande. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Ge mycket vatten att dricka. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.
Hudkontakt	Tvätta med mycket vatten.
Kontakt med ögonen	Skölj omedelbart med mycket vatten. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter tvättning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Generell information	Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.
----------------------	--

Vikur - Glasputs

Inandning	Inga specifika symptom är kända.
Förtäring	Inga specifika symptom är kända. Men - Kan orsaka obehag vid förtäring.
Hudkontakt	Inga specifika symptom är kända. Dock kan förlängd eller överdriven hudkontakt leda till avfettning av huden.
Kontakt med ögonen	Inga specifika symptom är kända. Långvarig kontakt kan orsaka rodnad och/eller tårflöde.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Anmärkningar för läkaren	Behandla symptomatiskt.
--------------------------	-------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Släck med följande släckmedel: Släck med skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.
---------------------	---

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror	Termiskt sönderfall eller förbränningsprodukter kan inkludera följande ämnen: Irriterande gaser eller ångor. Kan explodera vid upphettning eller vid exponering för lågor eller gnistor.
-----------------	--

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal	Håll behållaren sval genom att spruta med vatten för att minska explosionsriskerna... Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.
--	---

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder	Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor nära spillområdet.
---------------------------	---

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Spill eller okontrollerat utsläpp till vattendrag måste omedelbart rapporteras till kommunala myndigheter eller annan lämplig myndighetsinstans
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för sanering	Små spill: Spola bort spill med mycket vatten. Stora spill: Valla in och absorbera spill med sand, jord eller annat icke brännbart material. Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert.
----------------------	--

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt	För personligt skydd, se Avsnitt 8.
-------------------------------	-------------------------------------

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder vid användning	Avlägsna alla antändningskällor.
-------------------------------	----------------------------------

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddsåtgärder vid lagring	Får inte utsättas för värme, gnistor och öppen låga.
----------------------------	--

7.3. Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning	De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.
Användningsbeskrivning	Se produktblad för hur produkten skall användas.

Vikur - Glasputs

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

PROPAN-2-OL

Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): AFS 150 ppm 350 mg/m³

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): AFS 250 ppm 600 mg/m³

2-BUTOXIETANOL

Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): AFS 10 ppm(Sk) 50 mg/m³(Sk)

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): AFS 20 ppm(Sk) 100 mg/m³(Sk)

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Produkten ska inte hanteras i ett trångt utrymme utan tillräcklig ventilation.
Ögonskydd/ansiktsskydd	Inget speciellt ögonskydd behövs vid normal användning.
Handskydd	Inga särskilda skydd behövs, dock bör skyddshandskar bäras för att förhindra avfettning av huden.
Annat skydd för hud och kropp	Ingen krävs..
Andningsskydd	Andningsskydd behövs inte.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Vätska.
Färg	Klar. Blå.
Lukt	Faint Alkoholliknande.
pH	pH (koncentrerad lösning): 7.30
Smältpunkt	-5°C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	85°C @ 760 mm Hg
Flampunkt	57°C . Mätt med testmetod ..., Pensky-Martens closed cup.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Inte tillämpligt.
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	Inte tillämpligt.
Ångtryck	Inte tillgänglig.
Ångdensitet	Inte tillgänglig.
Relativ densitet	0.993 @ 20°C
Löslighet	Löslig i vatten.
Fördelningskoefficient	Inte tillämpligt.
Självantändningstemperatur	Inte tillämpligt.
Sönderfallstemperatur	Inte tillämpligt.
Viskositet	Inte tillgänglig.

9.2. Annan information

Annan information	Ingen.
Partikelstorlek	Inte tillämpligt.

Vikur - Glasputs

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Inga speciella problem gällande stabiliteten.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Se avsnitt 10.1, 10.4 och 10.5.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas Undvik värme, lågor och andra antändningskällor.

10.5. Oförenliga material

Material som ska undvikas Det är inte troligt att något specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med produkten så att en farlig situation uppstår.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända farliga sönderfallsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska effekter Tillverkaren har ej genomfört tester på djur därför finns ej några toxikologiska data för denna specifika produkt. Den toxikologiska datan från råvarutillverkaren för enskilda ämnen kan göras tillgänglig på begäran.

Andra hälsoeffekter Låg toxicitet, förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen.

Akut toxicitet - oral

Anmärkningar (oralt LD₅₀) Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

ATE oral (mg/kg) 129 988,3

Akut toxicitet - dermalt

Anmärkningar (dermalt LD₅₀) Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

ATE dermalt (mg/kg) 100 090,99

Akut toxicitet - inandning

Anmärkningar (inandning LC₅₀) Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

ATE inandning (ångor mg/l) 1 009,91

Frätande/irriterande på huden

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Luftvägssensibilisering

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Vikur - Glasputs

Hudsensibilisering

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Mutagenitet i könsceller

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Cancerogenitet

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Reproduktionstoxicitet

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Sammanfattning Inte tillämpligt.

Fara vid aspiration

Sammanfattning Inte tillämpligt.

11.2 Information om andra faror Inga kända.

11.2.1. Endokrina störningar Egenskaper Inga kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet Inte betraktad som miljöfarlig.

12.1. Toxicitet

Toxicitet Tillverkaren har ej genomfört tester i vattenmiljö för denna specifika produkt därför kan ingen rapport för ekotoxicitet i vattenmiljö lämnas. Den ekotoxikologiska datan från råvarutillverkaren för enskilda ämnen kan göras tillgänglig på begäran.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Denna produkt, vid användning spädningar, brytas lätt i biologiska avloppsreningsverk...

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Produkten innehåller inte något ämne som förväntas vara bioackumulerande.

Fördelningskoefficient Inte tillämpligt.

12.4. Rörligheten i jord

Rörlighet Okänt..

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

12.6. Endokrina störningar Egenskaper Inga kända.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Inga kända.

Vikur - Glasputs

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfallshanteringsmetoder Mindre mängder oanvänd produkt (under 5 liter) kan spolas till avlopp tillsammans med mycket vatten. Större mängder utgör farligt avfall och skall omhändertas av auktoriserat företag. Tömda förpackningar kan efter rengöring materialåtervinnas eller behandlas som vanligt industriavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell 750ml & 5L Vid leverans, omfattas denna produkt av undantagen som gäller för begränsad mängd.

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 1987

UN Nr. (IMDG) 1987

UN Nr. (ICAO) 1987

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR/RID) ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol)

Officiell transportbenämning (IMDG) ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol)

Officiell transportbenämning (ICAO) ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol)

14.3. Faroklass för transport

ADR/RID klass Class 3: Flammable liquids.

ADR/RID etikett 3

IMDG klass Class 3: Flammable liquids.

ICAO klass/riskgrupp Class 3: Flammable liquids.

Transportetiketter

**14.4. Förpackningsgrupp**

ADR/RID förpackningsgrupp III

IMDG förpackningsgrupp III

ICAO förpackningsgrupp III

14.5. Miljöfaror

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne
Nej.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

EmS F-E, S-D

Tunnelrestriktionskod (D/E)

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC koden Inte relevant för en förpackad produkt.

Vikur - Glasputs

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning	Säkerhetsdatablad upprättats i enlighet med REACH Kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 (som ändrar förordning (EG) nr 2015/830, 453/2010 och 1907/2006).. Produkten är som klassificeras enligt GHS / CLP förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.. Ingredienser är listade med klassificering enligt GHS / CLP förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar..
---------------	--

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts så inte är tillämpligt eftersom denna produkt är en blandning..

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet	PBT: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne. vPvB: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne. ATE: Uppskattning av akut toxicitet. ADR: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. IMDG: Internationella regler för sjötransport av farligt gods. ICAO: Tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg. REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006. GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.
Förkortningar som används vid klassificering	Acute Tox. = Akut toxicitet Eye Irrit. = Allvarlig ögonirritation Flam. Liq. = Brandfarliga vätskor Skin Irrit. = Irriterande på huden STOT SE = Specifik organotoxicitet – enstaka exponering
Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor	Material Säkerhetsdatablad, diverse tillverkare.. CLP klassificering - Tabell 3.1 Förteckning över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen.. ECHA - C & L Inventory databas..
Klassificeringsförfarande	Beräkningsmetod...
Revisionskommentarer	Produktnamn ändrat från 'Clear' till 'Glasputs' - Ingen förändring i produktklassificeringen... (Ändringar gjorda till sektioner... 1+16)
Revisionsdatum	2025-10-27
Revision	12
Faroangivelser i fulltext	Faroangivelser som anges nedan i denna punkt 16 avser de råvaror (Ingredienser) i produkten (som anges i punkt 3) och inte själva produkten. För faroangivelser för denna produkt se punkt 2. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.